

TUBO CORRUGADO LH 750 Nw Con Guía

MODELO	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS					
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR					
CARACTERÍSTICAS DEL TUBO						
NORMATIVA de REFERENCIA						
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”						
UNE-EN- 61386-22 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables”						
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO: N° 030/002607						
Código de Clasificación: 3;4;2;2;3;2; -; -;-;-;1;-;-;1;						
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	MEDIO					
	>750 Newton. Transversalmente Elástico					
RESISTENCIA AL IMPACTO	FUERTE					
	6 julios (Caída libre a – 5°C)					
RESISTENCIA AL CURVADO	Tubo Curvable transversalmente elástico					
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C					
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90°C					
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO					
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz					
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V					
RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA					
CONTENIDO EN HALÓGENOS	SIN HALÓGENOS					
COLOR	GRIS					
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT						
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.						
Los rollos se suministran con guía						
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						
TIPO	16	20	25	32	40	50
Diámetro Exterior (mm)	16(-0.3)	20(-0.3)	25(-0.4)	32(-0.4)	40(-0.4)	50(-0.5)
Diámetro Interior Mínimo (mm)	11	13.5	17.5	24	30	38
Rollo(m) (±1%)	100	100	75	50	25	25
PLICACIONES						
Tubo para protección de conductores eléctricos, adecuado para canalizaciones empotradas. Adecuado para CANALIZACIONES EMPOTRADAS embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas.						
Recomendado para LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, debido a que garantizando en caso de incendio una reducida emisión de humos y gases ácidos y corrosivos						
<div><div><div>- Facilitando la visibilidad</div><div>- Disminuyendo el riesgo de intoxicación por inhalación.</div><div>- Evitando la corrosión y deterioro de los equipos eléctricos y electrónicos.</div></div><div></div></div>						



CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS

