

## CURVA FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS

<b>MODELO</b>	<b>CURVA FLEXIBLE PARA TUBOS</b>
Para tubos con medidas exteriores métricas (UNE-EN 60423)	
<b>NORMATIVA</b>	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
<b>MATERIAL</b>	<b>TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENOS</b>
CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: <b>SIN HALÓGENOS</b>	

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
<b>RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA</b>	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
<b>GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b>	IP54
<b>Temperatura de Trabajo</b>	Desde de -5°C hasta 90°C
<b>COLOR</b>	Gris Claro

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	
TIPO	PARA TUBOS DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm)
M16	16
M20	20
M25	25
M32	32

