

CURVA FLEXIBLE LH

MODELO	CURVA FLEXIBLE LH PARA TUBOS
Para tubos con medidas exteriores métricas (UNE-EN 60423)	
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
MATERIAL	TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CARACTERÍSTICAS	
RESISTENCIA AL IMPACTO	FUERTE
	6 julios (Caída libre a – 5°C)
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90°C
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP54
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
CONTENIDO EN HALÓGENOS	SIN HALÓGENOS
COLOR	Gris
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.	

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
TIPO	PARA TUBOS DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	Emb. Mín
M16	16	20
M20	20	20
M25	25	10
M32	32	10
M40	40	10
M50	50	5



CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS

