

CURVA TUPERPLAS PVC

MODELO	Curva TUPERPLAS PVC
Para tubos con medidas exteriores métricas (UNE-EN 60423)	
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos”	
MATERIAL	PVC
CARACTERÍSTICAS	
RESISTENCIA AL IMPACTO	MEDIO
	2 julios (Caída libre a – 5°C)
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	60°C
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP43
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
COLOR	Negro y Gris Claro
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT	

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							
TIPO	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Ángulo de Curvado	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Radio de Curvatura (mm)	65 ± 5	80 ± 5	100 ± 5	125 ± 5	160 ± 5	200± 5	250 ± 5
Ø Exterior(mm)	16(+0/-0.3)	20(+0/-0.3)	25(+0/-0.4)	32(+0/-0.4)	40(+0/-0.4)	50(+0/-0.5)	63(+0/-0.6)
Ø Interior mínimo (mm)	12.5	16	20	27	34.5	44	56.5

