

ENLACE a CAJA TUPERPLAS

MODELO	Enlace a Caja TUPERPLAS
(ADECUADO PARA UNIÓN A CAJA DE TUBO TUPERPLAS).	
NORMATIVA	
UNE EN 61386-1; ROSCA UNE-EN-60423 (Métrica)	

CARACTERÍSTICAS	
RESISTENCIA AL IMPACTO	MEDIO
	2 julios (Caída libre a – 5°C)
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90°C
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP54
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
COLOR	Gris
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.	

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							
Rosca (Métrica) Tipo	16	20	25	32	40	50	63
Ø máx Entrada (mm)	16.5	20.5	25.5	32.6	40.7	50.8	63.9

