

MANGUITOS ULTRA

MODELO	MANGUITOS ULTRA						
PARA EL ACOPLAMIENTO DE TUBOS ENTERRADOS							
NORMATIVA							
UNE-EN-61386-1 "Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales"							
UNE-EN- 61386-24 "Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares. Sistemas de Tubos Enterrados Bajo Tierra:"							
	ADO AENOR SISTEMA (MANGUITO / TUBO ULTRA TP-I NORMAL)	Zaragoza: Nº 030/002318 Córdoba: Nº 030/002319 Islas Baleares: Nº 030/002320					
	MATERIAL	EXENTO DE HALÓGENOS Y METALES PESADOS					

CARACTERÍSTICAS							
	Resistencia al Impacto a -5°C						
DEGLESS AND A STATE OF THE STAT		Ø Nominal ≤ 60	15 Julios				
RESISTENCIA AL IMPACTO		Ø Nominal de 61 - 90	20 Julios				
	Ø Nominal de 91 - 140		28 Julios				
		Ø Nominal ≥ 140	40 Julios				
GRADO DE PROTECCIÓN INFLUENCIAS EX	Grado IP54 (Unión Manguito Tubo)						
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LI	Propagador de la llama						
COLOR		NEGRO					
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT							

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES										
TIPO	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Diámetro interior mínimo	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Tolerancia	+0.8	+1	+1.2	+1.4	+1.7	+2	+2.3	+2.9	+3.6	+4.5

