

MANGUITO FLEXIBLE

MODELO	Manguito FLEXIBLE
Para Tubos Rígido Liso	
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
MATERIAL	RACOR: LIBRE DE HALÓGENOS Poliamida PA6 TUBO ESPIRAL: A base de PVC plastificado Rígido

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN TUBO	2311
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP67 Con Tubo Rígido
COLOR	Gris claro



CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES			
REFERENCIA	TIPO	Emb. Mín	Longitud útil
022400016	M16	20	110
022400020	M20	10	130
022400025	M25	10	200
022400032	M32	10	300
022400040	M40	10	300
022400050	M50	5	310

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.