

MANGUITO FLEXIBLE

MODELO	Manguito FLEXIBLE	
NORMATIVA		
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”		
MATERIAL	RACOR: Tecnopolimero Moldeado TUBO ESPIRAL: Termoplástico base PVC (Rígido-Flexible)	
CARACTERÍSTICAS TUBO		
Código clasificación	23114	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	LIGERO	320 Newton, deformación máxima de 25%
RESISTENCIA AL IMPACTO	MEDIO	
	2 julios (Caída libre a – 5°C)	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	5°C	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	60 ° C	
RESISTENCIA AL CURVADO	Tubo Flexible	
RESISTENCIA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	No Propagador de la llama Hasta 750°C (Prueba de hilo incandescente según norma IEC 60695-2-11).	
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	CON AISLAMIENTO ELÉTRICO	
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz	
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V	
COLOR	Gris Claro	
CARACTERÍSTICAS RACOR		
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67	
COLOR	Gris RAL 7035.	
RESISTENCIA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	No Propagador de la llama Hasta 750°C (Prueba de hilo incandescente según norma IEC 60695-2-11).	
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	CON AISLAMIENTO ELÉTRICO	
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz	
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V	
TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN	–5°C	
TEMPERATURA MÁXIMA DE APLICACIÓN	+60°C.	
Color	Gris RAL 7035	

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

