

MANGUITO TUPERPLAS LH

MODELO	Manguitos TUPERPLAS LH
Para tubos con medidas exteriores métricas (UNE-EN 60423)	
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos”	
CARACTERÍSTICAS	
RESISTENCIA AL IMPACTO	Fuerte
	6 julios (Caída libre a – 5°C)
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5°C
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90°C
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP43
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
CONTENIDO EN HALÓGENOS	SIN HALÓGENOS
COLOR	Gris
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.	

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							
TIPO	16	20	25	32	40	50	63
Ø máx Entrada (mm)	16.5	20.5	25.5	32.6	40.7	50.8	63.9
Long. Min de entrada (mm)	16	20	25	30	32	42	50

