RACOR ROSCADO LH

MODELO	RACOR ROSCADO LH

MATERIAL
Fabricado en tecnopolímero

CARACTERÍSTICAS	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
COLOR	Gris RAL 7035.
RESISTENCIA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	No Propagador de la llama Hasta 750°C (Prueba de hilo incandescente según norma IEC 60695-2-11).
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	**CON AISLAMIENTO ELÉTRICO**
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V
TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN	–5°C
TEMPERATURA MÁXIMA DE APLICACIÓN	+60°C.
Color	Gris RAL 7035

NORMATIVA
Fabricado de acuerdo con las normas EN 61386-1, EN 61386-21
Productos que cumplen con la directiva RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE.
Productos que cumplen los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO
Departamento de Calidad .Tubos Perfilados S.A.