

TUBO ULTRATP-I 3020

MODELO	SISTEMAS DE TUBOS PARA CANALIZACIONES ENTERRADAS. Suministro de los tubos con Manguitos para el acoplamiento de los tubos	
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR DOBLE CAPA. CORRUGADA EXTERIOR	
NORMATIVA		
EN 50626-1 “ <i>Sistemas de tubos enterrados bajo tierra para la protección y gestión de cables eléctricos aislados o cables de comunicación. Parte 1: Requisitos Generales</i> ”		
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO	Zaragoza: N.º 030/002318 Córdoba: N.º 030/002319 Islas Baleares: N º 030/002320	
MATERIAL EXENTO DE HALÓGENOS Y METALES PESADOS		
Tubos Curvables (ROLLOS) Tubos Rígidos (BARRAS)	PEAD (Polietileno Alta Densidad)	
Manguitos: PP (Polipropileno), PE (Polietileno)		
CARACTERÍSTICAS		
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Fuerza de compresión aplicada para alcanzar una deformación del 5% del diámetro interior	≥ 450 Newtons
RESISTENCIA AL IMPACTO	Resistencia al Impacto a -5°C	
	Ø Nominal de 61 - 90	20 julios
	Ø Nominal ≥ 140	40 julios
	La resistencia al impacto es idéntica, en los Tubos, y en los sistemas de tubos (Manguitos acoplados a los Tubos)	
GRADO DE PROTECCIÓN INFLUENCIAS EXTERNAS	Grado IP54 (Unión Manguito Tubo)	
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	Propagador de la llama	
COLOR	RAL 3020	
Los ROLLOS llevan una guía interior para el paso de cables		
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta		

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					
	Rollos			Barras	
TIPO	63	160	200	160	200
Diámetro Nominal	63			160	200
Tolerancia	1.2			2.9	3.6
Interior Mínimo	47	135	169	135	210
RADIO DE CURVATURA DECLARADO	200	230	230	NO APLICA	NO APLICA
Longitud de los Rollos (±2%)	50	25	25	-	-
Longitud Pallet (±5 cm)	-	-	-	6	6

