

TUBO ULTRATP-III

MODELO	TUBO FLEXIBLE						
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR DOBLE CAPA. CORRUGADA EXTERIOR						
POLIETILENO IGNIFUGADO							
NORMATIVA							
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”							
UNE-EN- 61386-22 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables”					TUBOS CURVABLES		
UNE-EN 50626-1 “Sistemas de tubos enterrados bajo tierra para la protección y gestión de cables eléctricos aislados o cables de comunicación. Parte 1: Requisitos Generales”					DIMENSIONES Y ENSAYO DE CURVADO		
CARACTERÍSTICAS							
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN				LIGERO	>320 Newton. Transversalmente Elástico		
RESISTENCIA AL IMPACTO				MEDIO			
				2 julios (Caída libre a – 5°C)			
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje				-5°C			
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje				90°C			
RESISTENCIA AL CURVADO				Tubo Curvable			
PROPIEDADES ELÉCTRICAS				CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO			
				Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz			
				Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V			
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				IP54 (Unión Manguito-Tubo)			
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA				NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			
COLOR				Blanco			
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT							
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta.							
Los ROLLOS llevan una guía interior para el paso de cables							
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							
TIPO	40	50	63	90	110	160	200
Diámetro Exterior (mm)	40(+0.8)	50(+1)	63(+1.2)	90(+1.7)	110(+2)	160(+2.9)	200(+3.6)
Diámetro Interior Mínimo (mm)	30	37	47	74	90	135	169
Longitud de los Rollos (±2%)	50	50	50	50	50	25	25
APLICACIONES	Para acometidas interiores y empotradas. Al ser NO PROPAGADOR DE LA LLAMA puede utilizarse para aplicaciones No enterradas.						

