

TUBO ULTRATP-VII 750 Nw

MODELO	SISTEMAS DE TUBOS PARA CANALIZACIONES ENTERRADAS. Suministro de los tubos con Manguitos para el acoplamiento de los tubos				
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR DOBLE CAPA. CORRUGADA EXTERIOR				
NORMATIVA					
UNE-EN 50626-1 “Sistemas de tubos enterrados bajo tierra para la protección y gestión de cables eléctricos aislados o cables de comunicación. Parte 1: Requisitos Generales”					
TIPOLOGÍA Y MATERIAL: MATERIAL LIBRE DE HALÓGENOS					
Tubos Curvables (ROLLOS) Tubos Rígidos (BARRAS)			PEAD (Polietileno Alta Densidad)		
Manguitos: PP (Polipropileno), PE (Polietileno)					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		Fuerza de compresión aplicada para alcanzar una deformación del 5% del diámetro interior		≥ 750 Newtons	
RESISTENCIA AL IMPACTO		Resistencia al Impacto a -5°C			
		Ø Nominal de 91 - 140		28 julios	
		Ø Nominal ≥ 140		40 julios	
		La resistencia al impacto es idéntica, en los Tubos, y en los sistemas de tubos (Manguitos acoplados a los Tubos)			
RESISTENCIA AL CURVADO					
BARRAS: Rígido. No aplicable					
GRADO DE PROTECCIÓN INFLUENCIAS EXTERNAS			Grado IP54 (Unión Manguito Tubo)		
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA			Propagador de la llama		
COLOR			Diversidad de colores, conforme especificaciones del Cliente		
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT					
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Seguir recomendaciones de la etiqueta					
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					
BARRAS					
TIPO	110	125	160	200	250
Diámetro Nominal	110	125	160	200	250
Tolerancia	+2	+2.3	+2.9	+3.6	+4.5
Interior Mínimo	90	102	135	169	212

