# CODO 90º INSPECCIONABLE

| MODELO | Codo 90º Inspeccionable |
|---|---|
| Para tubos rígidos lisos | |
| **NORMATIVA** | |
| UNE-EN-61386-1 "*Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales*" | |
| UNE-EN- 61386-21 "*Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos*" | |
| **MATERIAL** | **PVC (RÍGIDO)** |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |
|---|---|
| **Temperatura de Trabajo** | Desde de -20ºC hasta 60ºC |
| **COLOR** | Gris |

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN**: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | |
|---|---|
| Referencia | Para Tubos de diámetro Exterior (mm) |
| 022100016 | 16 |
| 022100020 | 20 |
| 022100025 | 25 |
| 022100032 | 32 |

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO
Departamento de Calidad .Tubos Perfilados S.A.